

art. 170794182 (502012)



KIT DE ALARMA HÍBRIDA INALAMBRICÁ Y HILAR TCP IP/LAN PROFESIONAL

- Unidad de control GSM con teclado táctil
- Predisposición para la conexión en red mediante cable Ethernet
- Configuración sencilla y cambio de parámetros mediante navegador Internet Explorer (no será necesario navegar al interior del menú vocal)
- Control mediante APP - Llamada - SMS
- Kit completo pre-configurado compuesto por: 1 mando a distancia, 2 llaves inductivas, 1 contacto magnético, 1 detector IR pasivo,
- Temperatura de funcionamiento: -20°C / +60°C
- Dimensión (PxHxL) central: 35x195x255mm
- **Posibilidad de enlace con cámaras y interruptores domóticos de la gama Proxe**



listo para el uso



Android



Iphone Ipad



Internet Explorer



Antimanipulación



Batería de respaldo



**PANEL
GSM/IP/SMS**

Quando se requiera un control de alarma a través de una app o GSM. Que permita el enlace de detectores sea hilares que inalámbricos. El menú vocal en español permite una personalización según cada necesidad.

• ¿CUÁNDO ACONSEJARLO?

Quando se requiera un control de alarma a través de una línea Wi-Fi o GSM. Que permita el enlace de detectores sea hilares que inalámbricos. El menú vocal en español permite una personalización según cada necesidad.

• ¿SE PUEDE COMBINAR CON?

Coincide con toda la gama de accesorios Proxe

F.A.Q.

♦ El panel funciona también con la línea fija PSTN?

No, la central funciona a través de red LAN o GSM/SMS.

♦ No puedo ver la aplicación cuando uso la conexión de datos.

Controlar que la dirección del servidor esté correcto como reportado en el manual de instrucciones.

♦ No recibo las notificaciones del panel.

Controlar las configuraciones de notificaciones del teléfono.

♦ No recibo llamadas de alarma, mientras que los mensajes llegan correctamente.

Tenga en cuenta que, a diferencia de los SMS, la llamada tarda un mínimo de 30 segundos antes de ser enviada al número de teléfono, así que realice una prueba, dejando el sistema en alarma por más tiempo.



**APLICACIÓN DEDICADA
"PROXE SICURA PRO"
PARA EL CONTROL Y GESTIÓN TOTAL
DEL PANEL**

ATENCIÓN:

EL DISPOSITIVO NO SOPORTA LA CONEXIÓN WIFI, ES NECESARIO USAR UN CABLE DE RED RJ45 O USAR UN REPETIDOR WIFI QUE TENGA UNA SALIDA LAN.

Ficha técnica

Trasmisión	Wireless - 433 MHz
Espansión	- 32 detectores wireless - 8 ingresos hilares - 8 mandos a distancia/teclados - 16 switch domóticos - 16 cámaras IP - WI-FI
Numero de Zonas de protección	8 zonas disponible: perimetral - interior - periféricas con retraso - total - emergencia - incendio - gas - llave
Alcance operativo	150 Mt. metros lineares
Comunicación	GSM - SMS - IP LAN - APP CLOUD
Temperatura func.	-20°C / +60°C
Sirena incorporada	Interna 80 db
Batería	De reserva Incorporada 11.1V - 1A
Alimentación	15V - 2A

